



## CENIK ZA BLAUBERG LOKALNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE

Klasična prezračevalna naprava	Prezračevalna naprava s "high tech" keramičnim akumulatorjem					
	Smer pretoka zraka se menja vsakih 70 sekund					
	Freshbox 60	Vento A50 PRO Vento A50	Vento Ergo V50 PRO	Vento Ergo A50 PRO	Vento Ergo A50-1 PRO	Vento Ergo A25-2 PRO vgradnja v prez. cev ø 100 mm
Model "PRO" s telepilotom	890	550	617	590	606	559
Model brez telepilota	-	420	-	-	-	-
<i>Krajša verzija za zidove debeline od 12 cm naprej</i>						
Model "PRO S" s telepilotom	-	539	606	579	595	548
Model "S" brez telepilota	-	409	-	-	-	-

KIT za vgradnjo Freshbox MS1/MS2/AH	40/78/40					
KIT 204x60-1 za montažo v okensko špaletu		32		32	32	
Cev za vgradnjo naprave - RTR 150/0.35-0.5		11		11	11	
Cev za debelejšo zidove BlauPlast RR 150/0.5		8		8	8	
KIT 110x55-1 za montažo v okensko špaletu						22
Cev za vgradnjo naprave - RTR 100/0.35-0.5						7
Cev za debelejšo zidove BlauPlast RR 100/0.5						4

Kopalniški ventilator SILEO 100 (izvedba T/H/IR)	107/132/157
--	-------------

### SPECIFIKACIJE ZA BLAUBERG LOKALNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE

	Freshbox 60	Vento A50 PRO Vento A50	Vento Ergo V50 PRO	Vento Ergo A50 PRO	Vento Ergo A50-1 PRO	Vento Ergo A25-2 PRO
<b>Tehnologija naprave in njen pretok</b>						
Pretok zraka v m <sup>3</sup> /h (min/sred/max)	30/45/60	25/50	10/26/50	13/27/51	13/27/51	7/16/25
"High-tech" keramični akumulator energije smer pretoka zraka se menja vsakih 70 sekund	-	da	da	da	da	da
Toplotni izmenjevalec z zaščito proti zmrzovanju	da	-	-	-	-	-
<b>Učinkovitost naprave</b>						
Izkoristek (učinkovitost naprave)	do 78%	do 91%	do 91%	do 91%	do 91%	do 91%
Moč glede na pretok v W/(m <sup>3</sup> /h)	0,14 -0,26	0,06	0,14-0,38	0,10-0,28	0,10-0,29	0,22-0,53
EC motor	da	da	da	da	da	da
Subvencija Eko Sklad 2013	da	da	da	da	da	da
Moč naprave v W (min/sred/max)	4.2/9.6/15.4	1.4/3	3.8/4.6/7.0	3.6/3.8/5.3	3.6/3.8/5.3	3.7/4.2/5.6
<b>Ostali tehnični podatki</b>						
Število hitrosti ventilatorja	3	2	3	3	3	3
Nivo zračnega hrupa [dB(A) 3m]	22/25/29	22/29	19/22/29	19/22/29	19/22/29	19/22/29
Tip daljina - kontrolerja	žični na dotik	tip SEV žični - samo pri verziji PRO	brezžični	brezžični	brezžični	brezžični
Vgrajen filter za eliminiranje insektov in prahu	2 x G4	2 x G3	2 x G3	2 x G3	2 x G3	2 x G3
<b>Dodatne funkcionalnosti</b>						
Avtomatsko uravnavanje vlažnosti	izenačevanje z zun. vlažnostjo	da	da	da	da	da
Senzor vlažnosti	-	-	da	da	da	da
Selektivno uravnavanje vlažnosti: 45%/55%/65%	-	-	da	da	da	da
Možnost vklopa režima ventilacije	-	da	da	da	da	da
Zaščita proti pregrevanju ventilatorja	da	da	da	da	da	da
Električna zapora žaluzije (ob izpadu električne energije se žaluzija avtomatsko zapre)	ni potrebe	da	da	da	da	da
Možnost regulacije do 12 naprav z enim kontrolerjem SEV (pri 5-12 napravah je potrebno dokupiti še transformator AT-40, cena 82 EUR)	-	da	-	-	-	-
<b>Podatki za vgradnjo</b>						
Dodatni Kit BlauPlast za vgradnjo v špaletu s skrito notranjo rešetko (doplačilo)	-	da	-	da	da	da
Dodatni Kit MS, MS2, AH (za doplačilo)	da	-	-	-	-	-
Vgradna površina	okrogla 2 x ø=124 mm	okrogla ø=157 mm	kvadratna 150 x 150 mm	okrogla ø=157 mm	okrogla ø=157 mm	okrogla ø=107 mm
Debelina zidu (standardna verzija)	100-500 mm	250-470 mm	255-475 mm	250-470 mm	250-470 mm	250-470 mm
Debelina zidu pri kratki verziji (S - short version)	-	120-470 mm	120-470 mm	120-470 mm	120-470 mm	120-470 mm
Standardna verzija z aluminijasto rešetko	polikarbonatno barvano jeklo	da	da	da	da	da
S verzija za manjše debeline zidu z izbočeno rešetko iz nerjavne pločevine	-	da	da	da	da	da
Specifikacija el. kabla za telepilota (vsaka naprava in telepilota potrebuje električni dovod 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> )	4 x 0,25mm <sup>2</sup> (max 30m)	5 x 0,25mm <sup>2</sup> (max 30m)				

Prednosti rekuperatorjev za eno sobo:	Prednosti centralnega prezračevalnega sistema:
Izredno enostavna vgradnja Ni potrebna vgradnja in kasnejše čiščenje cevne sistema (razvoda) Manjša poraba električne energije (ni potrebno premagovati tlačne razlike) Cenejša rešitev za stanovanja in manjše hiše Kontrola vlažnosti pri uporabi tehnologije "High tech" ceramic energy acumulation Naprave lahko v spomladanskih mesecih izklopimo in odpremo okna Možnost prezračevanja dela hiše ali celo samo ene sobe	Boljše prezračevanje zaradi večjega in boljše razporejenega pretoka zraka Možnost ločitve zraka po sobah na dovod in odvod Naprave imajo boljši izkoristek Cenejša rešitev za hiše z več sobami Vračanje vlage pri modelih z entalpijskim izmenjevalcem

Cene so v EUR brez DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cenika. Cenik je veljaven od 1.12.2014 do preklica.



**KIRING, inženiring, trgovina, storitve Mitja Kirbiš s.p.**  
 Zgornja Hajdina 84B, 2288 Hajdina  
 041 603 988  
 info@kiring.si  
 www.kiring.si